

Ecco la scheda tecnica del prodotto FESTO 345395, manometro modello MA-40-16-1/8:

Descrizione del prodotto

Il manometro MA-40-16-1/8 è progettato per misurare la pressione di gas inerti e fluidi neutri, con un campo di misura da 0 a 16 bar (0-232 psi). Conforme alla norma EN 837-1, presenta una dimensione nominale di 40 mm e un design a tubo Bourdon.

Specifiche tecniche

- **Campo di misura**: 0 - 16 bar (0 - 232 psi)
- **Conformità normativa**: EN 837-1
- **Dimensione nominale**: 40 mm
- **Design**: Manometro a tubo Bourdon
- **Tipo di montaggio**: Installazione in linea
- **Pressione di esercizio**: 0 - 16 bar
- **Fattore di carico alternato**: 0,66
- **Classe di precisione**: 2,5
- **Grado di protezione**: IP43
- **Temperatura del fluido**: -20 °C ... 60 °C
- **Temperatura ambiente**: -20 °C ... 60 °C
- **Conformità materiali**: RoHS
- **Posizione del collegamento**: Posteriore centrale
- **Connessione pneumatica**: G1/8
- **Materiali a contatto con il fluido**: Ottone
- **Materiale del raccordo filettato**: Ottone
- **Materiale della cassa**: ABS
- **Materiale del vetro di protezione**: PS
- **Colore della cassa**: Nero
- **Peso del prodotto**: 60 g
- **Nota sui fluidi operativi**: Non utilizzare con acetilene o ossigeno

Applicazioni

Il manometro MA-40-16-1/8 è ideale per monitorare la pressione in sistemi pneumatici che utilizzano gas inerti o fluidi neutri, garantendo misurazioni precise e affidabili in un intervallo di pressione fino a 16 bar.

Note

Assicurarsi che il manometro non venga utilizzato con acetilene o ossigeno per garantire la sicurezza e la durata del dispositivo.

Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione tecnica disponibile sul sito ufficiale di Festo. ([festo.com](https://www.festo.com/it/it/a/345395/?utm_source=openai))