

Descrizione del Prodotto

La presa MSSD-C di Festo è progettata per l'uso con bobine e valvole, conforme alla norma DIN EN 175301-803, forma A.

([it.rubix.com](https://it.rubix.com/it/spina-e-presa-mssd/p-G1116005277?utm_source=openai))

Caratteristiche Tecniche

- ****Tipo di connessione****: 3 poli, presa angolata, schema di collegamento Forma A secondo EN 175301-803.

([landefeld.com](https://www.landefeld.com/artikel/it/mssd-c-34583-plug-socket/OT-FESTO009802?utm_source=openai))

- ****Materiale del corpo****: Plastica.

([landefeld.com](https://www.landefeld.com/artikel/it/mssd-c-34583-plug-socket/OT-FESTO009802?utm_source=openai))

- ****Colore del corpo****: Nero.

([landefeld.com](https://www.landefeld.com/artikel/it/mssd-c-34583-plug-socket/OT-FESTO009802?utm_source=openai))

- ****Diametro del cavo****: 6 - 8 mm.

([landefeld.com](https://www.landefeld.com/artikel/it/mssd-c-34583-plug-socket/OT-FESTO009802?utm_source=openai))

- ****Sezione nominale del conduttore****: $\leq 1,5 \text{ mm}^2$.

([landefeld.com](https://www.landefeld.com/artikel/it/mssd-c-34583-plug-socket/OT-FESTO009802?utm_source=openai))

- ****Temperatura ambiente****: da -25 a 90 °C.

([landefeld.com](https://www.landefeld.com/artikel/it/mssd-c-34583-plug-socket/OT-FESTO009802?utm_source=openai))

- ****Grado di protezione****: IP65.

([landefeld.com](https://www.landefeld.com/artikel/it/mssd-c-34583-plug-socket/OT-FESTO009802?utm_source=openai))

Certificazioni

- **Marchio CE**: Conforme alla direttiva EU sulla bassa tensione.
([landefeld.com](https://www.landefeld.com/artikel/it/mssd-c-34583-plug-socket/OT-FESTO009802?utm_source=openai))

- **Autorizzazione**: Germanischer Lloyd.
([landefeld.com](https://www.landefeld.com/artikel/it/mssd-c-34583-plug-socket/OT-FESTO009802?utm_source=openai))

Dimensioni e Peso

- **Lunghezza**: 26,5 mm.
([directpneumatics.com](https://www.directpneumatics.com/2784047/product/festo-34583?utm_source=openai))

- **Peso**: 22 g.
([landefeld.com](https://www.landefeld.com/artikel/it/mssd-c-34583-plug-socket/OT-FESTO009802?utm_source=openai))

Altre Informazioni

- **Tipo di fissaggio**: Su valvola a solenoide con vite centrale M3.
([landefeld.com](https://www.landefeld.com/artikel/it/mssd-c-34583-plug-socket/OT-FESTO009802?utm_source=openai))

- **Posizione di montaggio**: Qualsiasi.
([landefeld.com](https://www.landefeld.com/artikel/it/mssd-c-34583-plug-socket/OT-FESTO009802?utm_source=openai))

- **Informazioni sui materiali**: Conforme RoHS.
([landefeld.com](https://www.landefeld.com/artikel/it/mssd-c-34583-plug-socket/OT-FESTO009802?utm_source=openai))