

Nome del prodotto

FESTO VAD-ME-1/4 (Codice prodotto: 35555)

Descrizione

Generatore di vuoto con valvola di attivazione elettrica integrata, progettato per applicazioni che richiedono un'elevata efficienza nel raggiungimento del vuoto.

Caratteristiche principali

- Ugello Laval con diametro nominale di 1,4 mm
- Posizione di montaggio: qualsiasi
- Caratteristica dell'eiettore: alto vuoto
- Funzione integrata: valvola di attivazione elettrica
- Configurazione costruttiva: forma a T

Specifiche tecniche

- Pressione di esercizio: da 1,5 a 8 bar
- Vuoto massimo: 85%
- Ciclo di lavoro: 100%
- Fluido operativo: aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
- Temperatura del fluido: da 0 a 40°C
- Temperatura ambiente: da 0 a 40°C
- Grado di protezione: IP65

Conessioni

- Connessione pneumatica 1: G1/8

- Connessione del vuoto: G1/4
- Connessione elettrica: connettore

Materiali

- Materiale del corpo: alluminio

Dimensioni e peso

- Dimensioni logistiche (Profondità x Larghezza x Altezza): 113 x 45 x 96 mm
- Peso: 243,08 g

Paese di origine

Germania (DE)

Codice EAN

4052568115845

Codice doganale

84141089

Note

Operazione con lubrificazione non possibile.