

Ecco la scheda tecnica del prodotto FESTO 35556:

Descrizione del Prodotto

Il FESTO 35556 è un generatore di vuoto della serie VAD-ME, progettato per applicazioni pneumatiche che richiedono un'elevata efficienza nella generazione del vuoto.
([landefeld.com](https://www.landefeld.com/artikel/it/vad-me-38-35556-vacuum-generator/O-T-FESTO008243?utm_source=openai))

Caratteristiche Tecniche

- Diametro nominale dell'ugello Laval: 2 mm
- Posizione di montaggio: qualsiasi
- Caratteristica dell'eiettore: alto vuoto
- Funzione integrata: valvola elettrica on/off
- Struttura: forma a T
- Pressione di esercizio: da 1,5 a 8 bar
- Vuoto massimo: 85%
- Tempo di attivazione: 100%
- Fluido operativo: aria compressa secondo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
- Nota sul fluido operativo e di controllo: funzionamento lubrificato non possibile
- Temperatura del fluido: da 0 a 40 °C
- Grado di protezione: IP65
- Temperatura ambiente: da 0 a 40 °C
- Connessione elettrica: connettore
- Tipo di fissaggio: con filettatura interna
- Connessione pneumatica 1: G1/4
- Connessione del vuoto: G3/8
- Materiale del corpo: alluminio
- Peso del prodotto: 242 g

Applicazioni

Il generatore di vuoto FESTO 35556 è ideale per applicazioni industriali che richiedono una generazione di vuoto efficiente e affidabile, come sistemi di movimentazione, automazione e processi di assemblaggio.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile consultare la documentazione ufficiale fornita da Festo.

([festo.com](https://www.festo.com/it/it/e/supporto/documentazione-tecnica-id_1907109/?utm_source=openai))