

## **Descrizione del Prodotto**

Il raccordo rapido Festo CK-1/8-PK-3 (codice prodotto 3563) è progettato per connessioni pneumatiche affidabili e rapide. Presenta un design dritto con filettatura maschio G 1/8" e un attacco a innesto per tubi con diametro esterno di 4 mm.

## **Specifiche Tecniche**

**Dimensione nominale:** 2 mm

**Tipo di guarnizione sul perno a vite:** Anello di tenuta

**Posizione di montaggio:** Qualsiasi

**Pressione di esercizio:** da -0,95 bar a 10 bar

**Temperatura ambiente:** da -10 °C a 60 °C

**Materiale del corpo:** Lega di alluminio anodizzato

**Materiale dell'anello di tenuta:** PA rinforzato, TPE-U(PU)

**Connessione 1:** Filettatura maschio G 1/8"

**Connessione 2:** Per tubo con diametro esterno di 4 mm

**Classe di resistenza alla corrosione (CRC):** 2 - Stress da corrosione moderato

**Conformità LABS (PWIS):** VDMA24364-B1/B2-L

**Conformità RoHS:** Conforme

## **Applicazioni**

Il raccordo CK-1/8-PK-3 è ideale per sistemi pneumatici in applicazioni industriali, garantendo connessioni sicure e rapide tra componenti pneumatici.

## **Note**

È possibile il funzionamento con lubrificazione. Per l'utilizzo con acqua, consultare la dichiarazione del produttore su [www.festo.com](http://www.festo.com).