## Descrizione del Prodotto

Il tappo di chiusura Festo B-3/8 (codice prodotto 3570) è progettato per sigillare connessioni pneumatiche con filettatura maschio G3/8. Realizzato in acciaio zincato, garantisce resistenza alla corrosione e durabilità. È conforme alla norma DIN 908 e privo di rame e PTFE, risultando compatibile con applicazioni sensibili.

## **Specifiche Tecniche**

- \*\*Connessione pneumatica:\*\* Filettatura maschio G3/8
- \*\*Materiale del tappo:\*\* Acciaio zincato
- \*\*Materiale dell'O-ring:\*\* PA, TPE-U(PUR)
- \*\*Peso del prodotto:\*\* 23 g
- \*\*Coppia di serraggio nominale:\*\* 12,5 Nm ± 20%
- \*\*Tipo di montaggio:\*\* Esagono incassato da 8 mm
- \*\*Conformità: \*\* DIN 908, RoHS

## **Applicazioni**

Il tappo di chiusura B-3/8 è ideale per sigillare in modo sicuro le connessioni pneumatiche inutilizzate, prevenendo perdite d'aria e proteggendo il sistema da contaminanti esterni.

## **Note Aggiuntive**

Per garantire una tenuta ottimale, si raccomanda di rispettare la coppia di serraggio specificata e di verificare periodicamente l'integrità dell'O-ring.