

Descrizione del Prodotto

Il tappo di chiusura Festo B-1/2 (codice prodotto 3571) è progettato secondo la norma DIN 908 e include un anello di tenuta.

([it.rubix.com](https://it.rubix.com/it/tappo-di-chiusura-b/p-G1116014843?utm_source=openai))

Materiale

Realizzato in acciaio zincato, privo di rame e PTFE, conforme alla normativa RoHS.

([powermatic.net](https://www.powermatic.net/part/festo/3571/1485477?utm_source=openai))

Dimensioni

Diametro del collegamento: 26 mm.

([it.rubix.com](https://it.rubix.com/it/tappo-di-chiusura-b/p-G1116014843?utm_source=openai))

Filettatura

Filettatura esterna G1/2.

([powermatic.net](https://www.powermatic.net/part/festo/3571/1485477?utm_source=openai))

Tipo di Montaggio

Esagono interno con chiave da 10 mm.

([powermatic.net](https://www.powermatic.net/part/festo/3571/1485477?utm_source=openai))

Coppia di Serraggio Nominale

14 Nm, con una tolleranza del $\pm 20\%$.

([powermatic.net](https://www.powermatic.net/part/festo/3571/1485477?utm_source=openai))

Peso

43 g.

([powermatic.net](https://www.powermatic.net/part/festo/3571/1485477?utm_source=openai))

Conformità

Conforme alla norma DIN 908.

([powermatic.net](https://www.powermatic.net/part/festo/3571/1485477?utm_source=openai))

Note sui Materiali

Privo di rame e PTFE, conforme alla normativa RoHS.

([powermatic.net](https://www.powermatic.net/part/festo/3571/1485477?utm_source=openai))

Paese di Origine

Germania (DE).

([it.rubix.com](https://it.rubix.com/it/tappo-di-chiusura-b/p-G1116014843?utm_source=openai))

Codice Doganale

73181568.

([it.rubix.com](https://it.rubix.com/it/tappo-di-chiusura-b/p-G1116014843?utm_source=openai))