

Descrizione del Prodotto

La valvola a stelo Festo V-3-M5 (codice prodotto 3626) è una valvola pneumatica meccanica monostabile a 3/2 vie, progettata per applicazioni che richiedono un controllo affidabile del flusso d'aria compressa.

Funzione della Valvola

3/2 vie, normalmente chiusa, monostabile.

Tipo di Azionamento

Meccanico.

Portata Nominale Standard

80 l/min.

Pressione di Esercizio

Da -0,95 a 8 bar.

Struttura del Design

Sede a otturatore.

Dimensione Nominale

2 mm.

Tipo di Pilotaggio

Diretto.

Fluido Operativo

Aria compressa conforme a ISO8573-1:2010 [-:-:-].

Nota sul Fluido Operativo

Possibile funzionamento lubrificato (richiesto per operazioni successive).

Temperatura Ambiente

Da -10 a 60 °C.

Forza di Azionamento

23 N.

Peso del Prodotto

25 g.

Tipo di Montaggio

Con foro passante.

Connessioni Pneumatiche

Ingresso: M5; Uscita: M5.

Materiale delle Guarnizioni

NBR.

Materiale del Corpo

Pressofusione di zinco.

Codice EAN

4052568000455.

Codice UNSPSC

40141603.

Codice HS

84812090.

Documentazione Tecnica

Per ulteriori dettagli tecnici, consultare la documentazione ufficiale Festo disponibile sul sito web del produttore.