

Descrizione del Prodotto

La valvola a leva a rullo Festo R-3-M5 (codice prodotto 3629) è una valvola pneumatica meccanica monostabile a 3/2 vie, progettata per applicazioni che richiedono un controllo affidabile del flusso d'aria compressa.

Funzione della valvola

La valvola funziona come una 3/2 vie normalmente chiusa, monostabile, attivata meccanicamente tramite una leva a rullo.

Tipo di attivazione

Attuazione meccanica mediante leva a rullo.

Portata Nominale Standard

80 l/min.

Pressione di esercizio

Da -0,95 a 8 bar.

Struttura

Sede a piastra.

Larghezza nominale

2,0 mm.

Tipo di controllo

Diretto.

Fluido Operativo

Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [-::-:].

Temperatura Ambiente

Da -10°C a 60°C.

Forza di attivazione

16,5 N.

Tipo di Fissaggio

Con fori passanti.

Conessioni Pneumatiche

Entrambe le connessioni 1 e 2 sono filettate M5.

Materiale delle Guarnizioni

NBR (gomma nitrilica).

Materiale del Corpo

Pressofuso di zinco.

Informazioni sul fluido operativo

È possibile l'uso con lubrificazione; Se avviata, la lubrificazione deve essere mantenuta per tutta la durata dell'operazione.

Peso del Prodotto

40 g.

Codice Prodotto

3629.

Codice GTIN

4052568000462.

Numero di Tariffa Doganale

84812090.

Produttore

Festo.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, consultare la documentazione ufficiale disponibile sul sito di Festo.