

Descrizione del Prodotto

Il prodotto FESTO con codice 384019 è una valvola elettropneumatica modello MFH-3-3/4-S, progettata per il controllo del flusso d'aria in sistemi pneumatici industriali.

Funzione della Valvola

Valvola a 3/2 vie, normalmente chiusa, monostabile.

Dimensioni

Larghezza: 68 mm

Connessioni Pneumatiche

Connessione pneumatica: G3/4

Pressione di Esercizio

Da -0,95 bar a 10 bar

Tipo di Azionamento

Elettrico

Posizione di Montaggio

Opzionale

Tipo di Reset

Molla meccanica

Grado di Protezione

IP65

Funzione di Scarico

Con opzione di controllo del flusso

Tipo di Pilotaggio

Pilotata

Direzione del Flusso

Reversibile

Tempo di Commutazione

Accensione: 36 ms

Spegnimento: 32 ms

Portata Nominale Standard

7.500 l/min

Dimensione Nominale

19 mm

Principio di Tenuta

Tenuta morbida

Alimentazione Aria Pilota

Esterna

Pressione Pilota

Da 1 bar a 8 bar

Temperatura del Fluido

Da -10 °C a 60 °C

Temperatura Ambiente

Da -5 °C a 40 °C

Connessione Elettrica

Tramite bobina F, da ordinare separatamente

Materiali

Guarnizioni: NBR

Corpo: Alluminio pressofuso

Peso

1,26 kg

Montaggio

Su guida per collettore o con foro passante

Note

Operazione lubrificata possibile; in tal caso, sarà sempre necessaria l'operazione lubrificata.

Conforme alla direttiva RoHS.

Certificazioni

c UL us - Recognized (OL)

Accessori Correlati

Bobina solenoide F (da ordinare separatamente)

Applicazioni Tipiche

Controllo di attuatori pneumatici in applicazioni industriali.

Note Aggiuntive

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, consultare la documentazione tecnica fornita da FESTO.