

Descrizione del Prodotto

Il raccordo rapido Festo CK-1/2-PK-13 (codice prodotto 4098) è progettato per connessioni pneumatiche affidabili e rapide. Realizzato in alluminio, offre resistenza alla corrosione moderata e può essere utilizzato in diverse posizioni di montaggio.

Specifiche Tecniche

Serie: CK

Dimensione nominale: 11,7 mm

Connessione pneumatica 1: Filettatura maschio G1/2

Connessione pneumatica 2: Per tubo con diametro interno di 13 mm

Tipo di tenuta sul perno avvitato: Anello di tenuta

Materiale dell'alloggiamento: Alluminio

Pressione di esercizio: 0 - 10 bar

Temperatura ambiente: -10 °C ... 60 °C

Classe di resistenza alla corrosione: 2 - Stress da corrosione moderato

Posizione di montaggio: Qualsiasi

Classificazione marittima: Vedere certificato

Conformità RoHS: Conforme

Caratteristiche

Il raccordo rapido CK-1/2-PK-13 è caratterizzato da un design metallico che garantisce durabilità e affidabilità. È adatto per applicazioni con stress da corrosione moderato e può essere utilizzato con aria compressa conforme alla norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] e acqua, secondo la dichiarazione del produttore disponibile su www.festo.com.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni aggiuntive, si prega di consultare la documentazione tecnica disponibile sul sito ufficiale di Festo.