

Descrizione del Prodotto

La valvola selettore FESTO 4106807, modello VHEF-EST-M32-M-G14, è una valvola manuale a 3/2 vie con attuazione tramite selettore laterale. Progettata secondo il principio a otturatore, è direttamente azionata e dotata di ritorno a molla meccanico. Le connessioni pneumatiche sono di tipo G1/4.

Specifiche Tecniche

Funzione della valvola: 3/2 vie, monostabile, normalmente chiusa o aperta

Larghezza costruttiva: 20 mm

Connessioni pneumatiche: G1/4

Principio di tenuta: Tenuta morbida

Tipo di pilotaggio: Diretto

Portata nominale standard: 870 l/min

Pressione di esercizio: da -0,95 bar a 10 bar

Temperatura ambiente: da -10 °C a 60 °C

Materiale del corpo: Lega di alluminio anodizzato

Materiale delle guarnizioni: NBR

Materiale della leva: PA rinforzato

Classe di resistenza alla corrosione (CRC): 1 - Bassa sollecitazione da corrosione

Conformità LABS (PWIS): VDMA24364-B1/B2-L

Conformità RoHS: Conforme

Note Aggiuntive

La valvola è progettata per essere azionata manualmente e può essere montata in qualsiasi posizione. È adatta per operazioni con aria compressa secondo ISO 8573-1:2010 [7:-:-] e può

funzionare con aria lubrificata, nel qual caso l'operazione lubrificata sarà sempre necessaria. Inoltre, è conforme alle normative ATEX per le zone 1, 2, 21 e 22.