

Descrizione del Prodotto

Il raccordo rapido ad angolo Festo 4471, noto anche come LCK-1/4-PK-4, è progettato per collegare tubi pneumatici con un diametro interno di 4 mm a filettature maschio G1/4. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono connessioni pneumatiche affidabili e sigillate.

Specifiche Tecniche

- **Serie:** LCK
- **Dimensione nominale:** 2,9 mm
- **Connessione pneumatica, porta 1:** Filettatura maschio G1/4
- **Connessione pneumatica, porta 2:** Per raccordo a innesto con diametro interno di 4 mm con dado
- **Materiale del corpo:** Zinco pressofuso
- **Tipo di tenuta sul raccordo a vite:** Anello di tenuta
- **Pressione di esercizio:** 0 a 10 bar
- **Temperatura di esercizio:** -10 a 60 °C
- **Dimensioni esagonali:** 17 x 12 mm
- **Lunghezza:** 28,1 mm
- **Conformità RoHS:** Conforme
- **Posizione di montaggio:** Opzionale

Applicazioni

Il raccordo rapido ad angolo Festo 4471 è utilizzato in sistemi pneumatici per garantire connessioni sicure e affidabili tra componenti con filettature G1/4 e tubi con diametro interno di 4 mm. È adatto per applicazioni industriali che richiedono resistenza e durata nel tempo.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione tecnica ufficiale fornita da Festo.