

Descrizione del prodotto

Il connettore rapido a T Festo TCK-1/4-PK-6 (codice prodotto 4488) è progettato per collegamenti pneumatici efficienti e affidabili. Questo raccordo a T girevole è dotato di due anelli di tenuta per garantire una connessione sicura e senza perdite.

Specifiche tecniche

- **Dimensione nominale:** 4,9 mm
- **Tipo di tenuta sul raccordo filettato:** Anello di tenuta
- **Posizione di montaggio:** Qualsiasi
- **Connessione pneumatica, porta 1:** Filetto maschio G1/4
- **Connessione pneumatica, porta 2:** Per raccordo a innesto con diametro interno di 6 mm con dado
- **Materiale della carcassa:** Alluminio
- **Conformità RoHS:** Conforme

Dimensioni

- **Dimensioni esagonali:** 17 x 14 mm
- **Lunghezza totale:** 48,6 mm

Prestazioni

- **Pressione di esercizio:** 0 - 10 bar
- **Temperatura di esercizio:** da -10 a 60 °C

Materiali e finiture

- **Materiale:** Alluminio pressofuso
- **Finitura:** Zincata
- **Colore:** Grigio

Note aggiuntive

Il connettore rapido a T TCK-1/4-PK-6 è ideale per applicazioni pneumatiche che richiedono connessioni affidabili e facili da installare. La sua capacità di rotazione e la presenza di due anelli di tenuta assicurano una tenuta efficace e una lunga durata operativa.