# **Descrizione del Prodotto**

La valvola pneumatica Festo J-5-PK-3, codice prodotto 4503, è una valvola 5/2 bistabile progettata per applicazioni pneumatiche che richiedono un controllo affidabile del flusso d'aria.

# Funzione della Valvola

5/2 bistabile

# **Portata Nominale Standard**

105 l/min

# Pressione di Esercizio

Da 1 a 8 bar

# **Struttura**

Sede a fungo

#### **Dimensione Nominale**

2,5 mm

# Tempo di Commutazione

9 ms

# Fluido Operativo

Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

# **Temperatura Ambiente**

Da 0°C a 60°C

#### **Peso del Prodotto**

130 g

# Tipo di Montaggio

Su sottobase, su telaio di montaggio, con fori passanti

# Connessioni Pneumatiche

Porti 1, 2, 3, 4 e 5: PK-3

# Materiali

Subbase: Ottone, PPS rinforzato

Guarnizioni: NBR

Corpo: Polimero, zinco pressofuso

# Conformità

Conforme RoHS

# **Codice Doganale**

84812090

# Paese di Origine

Germania

#### **EAN**

4052568000639

#### Note

Immagini a scopo illustrativo. Per informazioni dettagliate, consultare la documentazione tecnica ufficiale di Festo.

#### ([rowse-

pneumatics.co.uk](https://www.rowse-pneumatics.co.uk/festo-j-5-pk-3-4503?utm\_source=openai))