

Descrizione del Prodotto

La valvola pneumatica Festo J-5-PK-3, codice prodotto 4503, è una valvola 5/2 bistabile progettata per applicazioni pneumatiche che richiedono un controllo affidabile del flusso d'aria.

Funzione della Valvola

5/2 bistabile

Portata Nominale Standard

105 l/min

Pressione di Esercizio

Da 1 a 8 bar

Struttura

Sede a fungo

Dimensione Nominale

2,5 mm

Tempo di Commutazione

9 ms

Fluido Operativo

Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Temperatura Ambiente

Da 0°C a 60°C

Peso del Prodotto

130 g

Tipo di Montaggio

Su sottobase, su telaio di montaggio, con fori passanti

Connessioni Pneumatiche

Porti 1, 2, 3, 4 e 5: PK-3

Materiali

Subbase: Ottone, PPS rinforzato

Guarnizioni: NBR

Corpo: Polimero, zinco pressofuso

Conformità

Conforme RoHS

Codice Doganale

84812090

Paese di Origine

Germania

EAN

4052568000639

Note

Immagini a scopo illustrativo. Per informazioni dettagliate, consultare la documentazione tecnica ufficiale di Festo.

([rowse-pneumatics.co.uk](https://www.rowse-pneumatics.co.uk/festo-j-5-pk-3-4503?utm_source=op
enai))