

Descrizione del Prodotto

La bobina elettromagnetica FESTO 4527, modello MSFG-24/42-50/60, è progettata per l'uso con le bobine solenoidi della serie MSF. Offre un tempo minimo di attivazione di 10 ms e un ciclo di lavoro del 100%, garantendo prestazioni affidabili in applicazioni industriali.

Specifiche Tecniche

Serie: MSFG

Compatibilità: Bobine solenoidi MSF

Tempo minimo di attivazione: 10 ms

Ciclo di lavoro: 100%

Fattore di potenza ($\cos \varphi$): 0,7

Dati caratteristici della bobina:

- 24 V DC: 4,5 W

- 42 V AC: 50/60 Hz, potenza di attivazione 9 VA, potenza di mantenimento 7 VA

Fluttuazioni di tensione consentite: $\pm 10\%$

Fluttuazioni di frequenza consentite: $\pm 5\%$

Temperatura ambiente: da -5 °C a 40 °C

Grado di protezione: IP65

Posizione di montaggio: Qualsiasi

Indicatore di posizione di commutazione: No

Connessione elettrica: 3 pin, connettore per MSSD-F

Tipo di montaggio: Con dado zigrinato

Coppia di serraggio massima per la presa: 0,4 Nm

Materiale della bobina: Duroplast, rame, acciaio

Materiale dell'avvolgimento: Rame

Conformità RoHS: Conforme

Conformità LABS (PWIS): VDMA24364-C1-L

Peso del prodotto: 55 g

Documentazione

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Festo.