

Ecco la scheda tecnica del prodotto FESTO 4534:

Descrizione del Prodotto

La bobina elettromagnetica FESTO 4534, modello MSFW-24-50/60, è progettata per l'uso con le valvole solenoidi della serie MSF. Fornisce un funzionamento affidabile in applicazioni industriali.

Specifiche Tecniche

- **Posizione di Montaggio:** Qualsiasi
- **Indicatore di Posizione di Commutazione:** No
- **Tempo Minimo di Attivazione:** 10 ms
- **Durata di Accensione:** 100%
- **Fattore di Potenza ($\cos \varphi$):** 0,7
- **Caratteristiche della Bobina:** 24 V AC, 50/60 Hz, potenza di attivazione 9 VA, potenza di mantenimento 7 VA
- **Fluttuazioni di Frequenza Ammissibili:** $\pm 5\%$
- **Fluttuazioni di Tensione Ammissibili:** $\pm 10\%$
- **Classe di Protezione:** IP65
- **Temperatura Ambiente:** $-5^{\circ}\text{C} \dots 40^{\circ}\text{C}$
- **Coppia di Serraggio Massima per la Presa:** 0,4 Nm
- **Peso del Prodotto:** 55 g
- **Connessione Elettrica:** 3 poli, con alette per MSSD-F
- **Tipo di Fissaggio:** Con dado zigrinato
- **Conformità Materiale:** Conforme RoHS
- **Materiale della Bobina:** Duroplast, rame, acciaio
- **Materiale dell'Avvolgimento:** Rame

Applicazioni

Questa bobina è ideale per l'attivazione di valvole solenoidi in sistemi pneumatici e idraulici, garantendo una risposta rapida e affidabile.

Note

Assicurarsi che l'installazione e l'uso siano conformi alle specifiche tecniche per garantire prestazioni ottimali e sicurezza.