

Descrizione del Prodotto

La bobina elettromagnetica Festo 4540, modello MSFW-230-50/60, è progettata per l'uso con le valvole solenoidi della serie MSF. Funziona con una tensione di 230 V AC a 50/60 Hz e presenta un tempo minimo di attivazione di 10 ms. La bobina è realizzata in rame e acciaio, con una larghezza di 22 mm.

Specifiche Tecniche

Serie: MSFW

Compatibilità: Valvole solenoidi serie MSF

Tensione di funzionamento: 230 V AC, 50/60 Hz

Tempo minimo di attivazione: 10 ms

Materiale: Rame/Acciaio

Dimensioni: Larghezza 22 mm

Posizione di montaggio: Qualsiasi

Fattore di potenza ($\cos \varphi$): 0,7

Classe di protezione: IP65

Temperatura ambiente: da -5°C a 40°C

Connessione elettrica: Spina a 3 pin per MSSD-F

Tipo di fissaggio: Con dado zigrinato

Conformità RoHS: Sì

Certificazione CE: Conforme alla direttiva europea sulla bassa tensione

Caratteristiche Aggiuntive

La bobina è dotata di alette per la connessione elettrica MSSD-F a 3 pin e non dispone di indicatore di posizione di commutazione. È progettata per un ciclo di lavoro continuo del

100% e supporta oscillazioni di tensione consentite di $\pm 10\%$ e oscillazioni di frequenza di $\pm 5\%$.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile consultare la scheda tecnica disponibile al seguente link: [Scheda Tecnica Festo 4540](#)

Note

Le immagini del prodotto potrebbero non rappresentare esattamente l'articolo; si prega di fare riferimento alle specifiche del prodotto per informazioni accurate.