Ecco la scheda tecnica del prodotto FESTO 4616:

Descrizione

La valvola di scarico rapido SEU-1/8 è progettata per aumentare la velocità dei pistoni nei cilindri pneumatici, consentendo un rapido scarico dell'aria compressa direttamente all'atmosfera. ([festo.com](https://www.festo.com/it/it/a/4616/?utm_source=openai))

Funzione della valvola

Scarico rapido con silenziatore integrato. ([festo.com](https://www.festo.com/it/it/a/4616/?utm_source=openai))

Connessioni pneumatiche

Entrambe le connessioni sono filettate G1/8. ([festo.com](https://www.festo.com/it/it/a/4616/?utm_source=openai))

Tipo di montaggio

Installazione avvitabile direttamente sul cilindro. ([festo.com](https://www.festo.com/it/it/a/4616/?utm_source=openai))

Portata nominale standard

- Scarico 6->0 bar: 1.000 l/min

- Scarico 6->5 bar: 550 l/min

- Aerazione 6->5 bar: 300 l/min ([festo.com](https://www.festo.com/it/it/a/4616/?utm_source=openai))

Pressione di esercizio

Da 0,5 a 10 bar. ([festo.com](https://www.festo.com/it/it/a/4616/?utm_source=openai))

Temperatura ambiente

Da -20 °C a 75 °C. ([festo.com](https://www.festo.com/it/it/a/4616/?utm_source=openai))

Materiale del corpo

Zinco pressofuso. ([festo.com](https://www.festo.com/it/it/a/4616/?utm_source=openai))

Fluido operativo

Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]. ([festo.com](https://www.festo.com/it/it/a/4616/?utm_source=openai))

Diametro nominale

5 mm. ([festo.com](https://www.festo.com/it/it/a/4616/?utm_source=openai))

Posizione di montaggio

Indifferente. ([festo.com](https://www.festo.com/it/it/a/4616/?utm_source=openai))

Informazioni sui fluidi operativi e di comando

Possibile funzionamento con lubrificazione (necessaria in caso di utilizzo continuativo). ([festo.com](https://www.festo.com/it/it/a/4616/?utm_source=openai))

Temperatura del fluido

Da -20 °C a 75 °C. ([festo.com](https://www.festo.com/it/it/a/4616/?utm_source=openai))

Livello di rumore

85 dB(A). ([festo.com](https://www.festo.com/it/it/a/4616/?utm_source=openai))

Peso del prodotto

65 g. ([festo.com](https://www.festo.com/it/it/a/4616/?utm_source=openai))

Materiale delle guarnizioni

NBR. ([festo.com](https://www.festo.com/it/it/a/4616/?utm_source=openai))

Codice articolo

4616. ([festo.com](https://www.festo.com/it/it/a/4616/?utm_source=openai))

Codice tipo

SEU-1/8. ([festo.com](https://www.festo.com/it/it/a/4616/?utm_source=openai))

EAN

4052568000714. ([festo.com](https://www.festo.com/it/it/a/4616/?utm_source=openai))

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la documentazione tecnica disponibile sul sito ufficiale di Festo.

([festo.com](https://www.festo.com/it/it/e/supporto/documentazione-tecnica-id_1907109/?ut m source=openai))