
## **Descrizione del Prodotto**

Il cilindro pneumatico compatto Festo DPDM-20-30-PA (codice articolo 4840804) è progettato per applicazioni che richiedono un design compatto e prestazioni affidabili. Questo cilindro a doppio effetto offre una corsa di 30 mm e un diametro del pistone di 20 mm, rendendolo ideale per spazi ristretti e operazioni precise.

## **Caratteristiche Tecniche**

• Tipo di azione:		
Doppio effetto		



20 mm

• Corsa:

30 mm

• Pressione di esercizio:

1 - 8 bar

• Forza teorica a 6 bar:

188 N

• Smorzamento:

Anelli/placche elastiche su entrambi i lati

• Posizione di montaggio:

Qualsiasi

• Rilevamento della posizione:

Per sensori di prossimità

• Connessione pneumatica:

M5

• Temperatura ambiente:

-10 °C ... 80 °C

Materiale del corpo:

Lega di alluminio anodizzato

• Materiale dell'asta del pistone:

Acciaio inossidabile ad alta lega

• Materiale delle guarnizioni:

TPE-U (PU)

## **Applicazioni**

Il cilindro DPDM-20-30-PA è adatto per una vasta gamma di applicazioni industriali, inclusi sistemi di automazione, assemblaggio e movimentazione di materiali, dove sono richiesti movimenti lineari precisi in spazi limitati.

## Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione tecnica ufficiale fornita da Festo.