

Descrizione del Prodotto

Il tubo in plastica Festo PUN-V0-8X1,25-BL (codice articolo 525443) è progettato per applicazioni pneumatiche che richiedono un'elevata flessibilità e resistenza alla fiamma. Realizzato in poliuretano (PUR) con proprietà autoestinguenti, è ideale per l'uso in catene portacavi con cicli di lavoro elevati.

Specifiche Tecniche

Di seguito sono riportate le specifiche tecniche principali del tubo:

- Diametro esterno: 8 mm
- Diametro interno: 5,7 mm
- Spessore della parete: 1 mm
- Raggio di curvatura minimo: 18 mm
- Raggio di curvatura rilevante per il flusso: 37 mm
- Pressione di esercizio: da -0,95 a 10 bar
- Temperatura ambiente: da -35°C a +60°C
- Materiale: Poliuretano (PUR)
- Colore: Blu
- Certificazioni: UL94 V-0 (3 mm), UL94 V-2 (0,75 mm)
- Conformità: RoHS
- Compatibilità: Adatto per catene portacavi con elevato numero di cicli

Applicazioni

Questo tubo è particolarmente indicato per:

- Sistemi pneumatici in ambienti con requisiti di resistenza alla fiamma
- Installazioni in catene portacavi con cicli di lavoro elevati
- Applicazioni che richiedono elevata flessibilità e resistenza meccanica

Note Aggiuntive

Il tubo PUN-V0-8X1,25-BL è conforme alle normative di sicurezza antincendio e offre prestazioni affidabili in condizioni operative gravose. La sua costruzione in PUR garantisce una lunga durata e resistenza all'abrasione.