

Ecco la scheda tecnica del prodotto FESTO 525478:

Descrizione del prodotto

Tubo in plastica PAN-V0-6X1-WS ignifugo con diametro esterno di 8 mm, diametro interno di 4 mm e raggio minimo di curvatura di 13 mm. Adatto per raccordi a innesto con diametro esterno di 6 mm.

Specifiche tecniche

- Diametro interno: 4 mm
- Diametro esterno: 8 mm
- Raggio minimo di curvatura: 13 mm
- Raggio di curvatura influente sulla portata: 30 mm
- Pressione di esercizio: da -0,95 a 12 bar
- Temperatura ambiente: da -30°C a +90°C
- Materiale: PVC-P, Poliammide 12
- Colore: Bianco
- Durezza Shore: A 72 $\pm$ 4, D 57 $\pm$ 3
- Peso: 0,049 kg/m

Conformità e certificazioni

- Conformità RoHS
- Materiale con classificazione UL94 V-0 per la resistenza alla fiamma

Applicazioni

Ideale per l'uso con aria compressa secondo ISO 8573-1:2010 [7:-:-], olio minerale e acqua (secondo le dichiarazioni del produttore).

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la scheda tecnica ufficiale fornita da Festo.
([ftp.festo.com](https://ftp.festo.com/Public/PNEUMATIC/SOFTWARE_SERVICE/DataSheet/525478.html?utm_source=openai))