

Descrizione del prodotto

Il tubo in plastica PUN-8X1,25-SI-400 di Festo è progettato per applicazioni pneumatiche, offrendo flessibilità e resistenza in ambienti industriali. È adatto per l'uso con connettori a innesto rapido QS e raccordi in poliuretano CN e CK, ma non è approvato per l'uso nell'industria alimentare.

Specifiche tecniche

- **Diametro esterno:** 8 mm
- **Diametro interno:** 5,7 mm
- **Spessore della parete:** 1,25 mm
- **Raggio di curvatura minimo:** 24 mm
- **Raggio di curvatura rilevante per il flusso:** 37 mm
- **Pressione di esercizio dipendente dalla temperatura:** da -0,95 a 10 bar
- **Temperatura ambiente:** da -35 °C a 60 °C
- **Colore:** Argento
- **Durezza Shore:** D 52 ±3
- **Materiale del tubo:** TPE-U(PU)
- **Proprietà del tubo:** Adatto per catene portacavi in applicazioni con elevati cicli di lavoro
- **Condizioni di test del tubo:** Compatibilità con catene portacavi: >5 milioni di cicli secondo FN 942021
- **Certificazioni:** TÜV, conforme RoHS
- **Proprietà del materiale:** Privo di rame e PTFE
- **Ispezione al fuoco, materiale:** UL94 HB
- **Connessione pneumatica:** Per raccordi a innesto con diametro interno di 6 mm con dado, per raccordi a innesto con diametro interno di 6 mm, per raccordi a innesto con diametro esterno di 8 mm
- **Peso del prodotto per unità di lunghezza:** 0,0302 kg/m

Unità di imballaggio

400 m

Codice GTIN

4052568046545

Numero di articolo

525741

Documentazione

Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione tecnica disponibile sul sito ufficiale di Festo.