

Descrizione del prodotto

Il tubo in plastica Festo PUN-6X1-BL-500 (codice prodotto 525747) è un tubo flessibile in poliuretano progettato per applicazioni pneumatiche. È caratterizzato da un'elevata flessibilità e resistenza, adatto per l'uso in catene portacavi con cicli di lavoro elevati.

Specifiche tecniche

- Diametro esterno: 6 mm
- Diametro interno: 4 mm
- Spessore della parete: 1 mm
- Raggio di curvatura minimo: 16 mm
- Raggio di curvatura rilevante per il flusso: 26,5 mm
- Pressione di esercizio in funzione della temperatura: da -0,95 a 10 bar
- Temperatura ambiente: da -35 °C a 60 °C
- Materiale: Poliuretano (PUR)
- Colore: Blu
- Peso del prodotto in base alla lunghezza: 0,0192 kg/m
- Durezza Shore: D 52 ±3
- Conformità: TÜV, RoHS

Caratteristiche

- Elevata flessibilità
- Adatto per l'uso in catene portacavi con cicli di lavoro elevati
- Compatibile con raccordi a innesto rapido con diametro esterno di 6 mm
- Non approvato per l'uso nell'industria alimentare

Applicazioni

Il tubo PUN-6X1-BL-500 è ideale per sistemi pneumatici che richiedono tubazioni flessibili e resistenti, particolarmente in applicazioni con movimenti ripetitivi o in ambienti con temperature variabili.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile consultare la scheda tecnica ufficiale fornita da Festo.