Descrizione del Prodotto

La staffa di montaggio MS6-WPB è progettata per il fissaggio di componenti della serie MS6, come il lubrificatore MS6N-LOE. Realizzata in alluminio pressofuso, offre una soluzione robusta e affidabile per l'installazione di unità di trattamento dell'aria.

Specifiche Tecniche

Dimensione: 6

Serie: MS

Classificazione di resistenza alla corrosione (CRC): 2 - Stress da corrosione moderato

Temperatura del fluido: da -10 a 60 °C

Peso del prodotto: 115 g

Materiale della staffa: Alluminio pressofuso

Materiale delle guarnizioni: NBR

Materiale del connettore del modulo: POM, Acciaio

Materiale delle viti: Acciaio

Caratteristiche

La staffa MS6-WPB è priva di rame e PTFE, conforme alla normativa RoHS, garantendo così un'installazione sicura e rispettosa dell'ambiente. La sua costruzione in alluminio pressofuso assicura durabilità e resistenza nel tempo.

Applicazioni

Questa staffa è ideale per il montaggio di componenti della serie MS6, come lubrificatori e regolatori di pressione, in sistemi pneumatici industriali. La sua progettazione consente un'installazione semplice e sicura, mantenendo i componenti saldamente in posizione durante il funzionamento.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e istruzioni di montaggio, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Festo.	