

Descrizione del Prodotto

Il regolatore di filtro Festo MS4-LFR-1/8-D6-ERM-AS (codice prodotto 529164) è progettato per garantire un'aria compressa pulita e regolata, ideale per applicazioni industriali che richiedono precisione e affidabilità.

Caratteristiche Principali

- Pressione di uscita massima: 7 bar
- Grado di filtrazione: 40 µm
- Manopola di regolazione bloccabile
- Coppa in plastica con protezione
- Scarico condensa manuale
- Direzione del flusso: da sinistra a destra

Specifiche Tecniche

- Dimensione: 4
- Serie: MS
- Posizione di montaggio: Verticale $\pm 5^\circ$
- Volume massimo della condensa: 19 ml
- Funzione del regolatore: Pressione di uscita costante con scarico secondario e funzione di ritorno
- Pressione di esercizio: 0,8 ... 14 bar
- Intervallo di regolazione della pressione: 0,3 ... 7 bar
- Isteresi massima della pressione: 0,25 bar
- Portata nominale standard: 1.000 l/min

- Temperatura di esercizio: -10 ... 60 °C
- Peso del prodotto: 275 g
- Connessioni pneumatiche: G1/8
- Materiali: Alluminio pressofuso (corpo), PC (coppa), NBR (membrana e guarnizioni), PE (filtro)

Applicazioni

Questo regolatore di filtro è ideale per sistemi pneumatici che richiedono un'aria compressa pulita e una regolazione precisa della pressione, garantendo prestazioni ottimali e protezione dei componenti a valle.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, consultare la documentazione ufficiale fornita da Festo.