

Descrizione del Prodotto

Il regolatore di filtro Festo MS6-LFR-3/8-D6-CRV-AS-Z (codice prodotto 529219) combina la regolazione della pressione e la filtrazione in un'unità compatta di 62 mm di larghezza. È progettato per garantire un controllo preciso della pressione e una separazione efficiente di particelle e condensa.

Specifiche Tecniche

Serie: MS

Dimensione: 6

Funzione: Regolatore di filtro

Connessione pneumatica: Filetto femmina G3/8

Intervallo di regolazione della pressione: 0,3 ... 7 bar

Grado di filtrazione: 5 µm

Materiale della coppa: Plastica con protezione in plastica

Scarico condensa: Automatico

Portata nominale standard: 5.000 l/min

Pressione di esercizio: 2 ... 12 bar

Temperatura ambiente: -10 °C ... 60 °C

Temperatura del fluido: -10 °C ... 60 °C

Posizione di montaggio: Verticale ±5°

Materiale della guarnizione: NBR

Materiale della membrana: NBR

Materiale del corpo: Alluminio pressofuso

Materiale del filtro: PE

Materiale della coppa: PC

Conformità RoHS: Conforme

Classe di resistenza alla corrosione CRC: 2 – Stress da corrosione moderato

Conformità LABS (PWIS): VDMA24364-B1/B2-L

Compatibilità con alimenti: Vedere informazioni supplementari sui materiali

Scarico secondario: Con scarico secondario

Alternativa al manometro: Nessuno

Alternativa alla manopola rotante: Nessuna

Bloccabilità (AS): Può essere bloccato utilizzando accessori

Tipo di montaggio: Senza staffa di montaggio

Direzione del flusso (Z): Da destra a sinistra

Certificazioni

Certificazione UE: Nessuna

Certificazione UL: Nessuna

Note

Per ulteriori dettagli e informazioni aggiornate, si consiglia di consultare la documentazione tecnica ufficiale fornita da Festo.