## **Descrizione del Prodotto**

Il lubrificatore Festo MS4-LOE-1/8-R (codice prodotto 529413) è progettato per l'integrazione nei sistemi pneumatici, garantendo una lubrificazione efficace dell'aria compressa. È dotato di una coppa in plastica con protezione in plastica e presenta un flusso da sinistra a destra.

## **Caratteristiche Tecniche**

**Dimensione:** 4

Serie: MS

Posizione di montaggio: Verticale ±5°

Struttura del design: Lubrificatore a nebbia standard proporzionale

Capacità massima dell'olio: 30 cm<sup>3</sup>

**Protezione della coppa:** Protezione in plastica

Pressione di esercizio: 1 ... 12 bar

Portata minima per il funzionamento del lubrificatore: 40 l/min

Portata nominale standard: 1.100 l/min

**Fluido operativo:** Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerti

Nota sul fluido operativo e di pilotaggio: Possibile funzionamento lubrificato

Classe di resistenza alla corrosione CRC: 2 - Stress da corrosione moderato

Temperatura di stoccaggio: -10 ... 60 °C

Temperatura del fluido: -10 ... 60 °C

Viscosità dell'olio: ISO VG 32

Temperatura ambiente: -10 ... 60 °C

**Peso del prodotto:** 194 g

**Tipo di montaggio:** Installazione in linea con accessori

Connessione pneumatica, porta 1: G1/8

Connessione pneumatica, porta 2: G1/8

Nota sui materiali: Conforme alla RoHS

Materiale del corpo: Alluminio pressofuso

Materiale della coppa: PC

## **Applicazioni**

Il lubrificatore MS4-LOE-1/8-R è ideale per applicazioni industriali che richiedono una lubrificazione precisa e affidabile dell'aria compressa, contribuendo a prolungare la durata e l'efficienza dei componenti pneumatici.

## **Note**

Per garantire prestazioni ottimali, si raccomanda di seguire le linee guida del produttore per l'installazione e la manutenzione. Assicurarsi che il lubrificatore sia compatibile con le specifiche esigenze del sistema pneumatico in uso.