

Descrizione del Prodotto

Il regolatore di pressione FESTO MS4-LRB-1/4-D7-AS (codice prodotto 529485) è progettato per l'assemblaggio su manifold, consentendo la regolazione indipendente della pressione in sistemi pneumatici. Dispone di un manometro integrato e di una manopola di regolazione bloccabile per garantire impostazioni precise e sicure.

Specifiche Tecniche

Serie: MS

Dimensione: 4 (40 mm)

Connessione Pneumatica: G1/4

Campo di Regolazione della Pressione: 0,5 - 12 bar

Pressione di Esercizio: 0,8 - 14 bar

Flusso Nominale Standard: 1500 l/min

Temperatura di Esercizio: -10 °C ... 60 °C

Materiale del Corpo: Alluminio pressofuso

Materiale delle Guarnizioni: NBR

Materiale della Membrana: NBR

Posizione di Montaggio: Qualsiasi

Funzione del Regolatore: Pressione di uscita costante con scarico secondario e funzione di ritorno

Indicatore di Pressione: Con manometro

Blocco dell'Attuatore: Manopola rotante con arresto, bloccabile con accessori

Classe di Resistenza alla Corrosione: 2 - Stress da corrosione moderato

Conformità RoHS: Conforme

Applicazioni

Questo regolatore di pressione è ideale per applicazioni in sistemi pneumatici che richiedono una regolazione precisa della pressione, come linee di produzione automatizzate, sistemi di controllo pneumatico e altre applicazioni industriali.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, consultare la documentazione tecnica fornita dal produttore.