

Descrizione del Prodotto

La valvola di avviamento progressivo Festo MS4-DL-1/4 (codice 529531) è progettata per consentire un aumento graduale della pressione nelle installazioni pneumatiche, prevenendo movimenti improvvisi e irregolari degli attuatori.

Caratteristiche Principali

- ****Tipo di attuazione:**** Pneumatica
- ****Funzione della valvola:**** 2/2 vie
- ****Connessione pneumatica:**** Filettatura femmina G1/4
- ****Pressione di esercizio:**** Da 4 a 14 bar
- ****Portata nominale standard:**** 2000 l/min
- ****Temperatura di esercizio:**** Da -10°C a +60°C
- ****Materiale del corpo:**** Alluminio pressofuso
- ****Materiale delle guarnizioni:**** NBR
- ****Peso del prodotto:**** 213 g
- ****Posizione di montaggio:**** Qualsiasi
- ****Funzione di scarico dell'aria:**** Con opzione di regolazione del flusso
- ****Metodo di reset:**** Molla meccanica
- ****Fornitura dell'aria pilota:**** Esterna
- ****Direzione del flusso:**** Non reversibile
- ****Classe di resistenza alla corrosione (CRC):**** 2 - Stress da corrosione moderato
- ****Conformità RoHS:**** Sì

Applicazioni

Questa valvola è ideale per applicazioni in cui è necessario un aumento controllato della pressione per evitare movimenti bruschi degli attuatori pneumatici, migliorando la sicurezza e l'affidabilità del sistema.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Festo o presso i distributori autorizzati.