

Ecco la scheda tecnica del prodotto FESTO 530030, una valvola unidirezionale pilotata modello HGL-1/8-B:

Funzione della valvola

Valvola di ritegno sbloccabile.

Connessioni pneumatiche

Connessione 1: G1/8

Connessione 2: G1/8

Porta di pilotaggio 21: M5

Tipo di azionamento

Pneumatico.

Pressione di esercizio

Da 0,5 a 10 bar.

Pressione di pilotaggio

Da 2 a 10 bar.

Temperatura ambiente

Da -10 a 60 °C.

Fluido operativo

Aria compressa secondo ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Posizione di montaggio

Qualsiasi.

Portata nominale

Flusso normale 1 -> 2 da 6 a 0 bar: 430 l/min

Flusso normale nominale 1 -> 2 da 6 a 5 bar: 300 l/min

Resistenza alla corrosione

Classe 2 - stress da corrosione moderato.

Materiali

Informazioni sui materiali: privo di rame e PTFE, conforme RoHS

Materiale delle guarnizioni: NBR

Materiale del bullone a occhio: lega di alluminio forgiato, anodizzato

Materiale della camicia: POM

Materiale del collare della valvola di ritegno: NBR

Materiale della connessione girevole: pressofusione di zinco

Peso del prodotto

20,8 g.

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la scheda tecnica ufficiale fornita da Festo.
([festo.com](https://www.festo.com/it/it/a/530030/?utm_source=openai))