

Ecco la scheda tecnica del prodotto FESTO 530033:

Codice prodotto

530033

Codice tipo

HGL-1/2-B

Funzione della valvola

Valvola di ritegno sbloccabile

Connessione pneumatica 1

G1/2

Connessione pneumatica 2

G1/2

Tipo di azionamento

Pneumatico

Connessione aria di pilotaggio 21

G3/8

Tipo di montaggio

Avvitabile, con filettatura maschio

Pressione di esercizio

0,5 - 10 bar

Pressione di pilotaggio

1 - 10 bar

Temperatura ambiente

-10 - 60 °C

Flusso nominale standard 1 -> 2 (da 6 a 0 bar)

2.100 l/min

Flusso nominale standard 1 -> 2 (da 6 a 5 bar)

1.600 l/min

Resistenza alla corrosione

Classe 2 - Stress da corrosione moderato

Materiale delle guarnizioni

NBR

Materiale del corpo

Lega di alluminio forgiato, anodizzato

Materiale della ghiera di sblocco

POM

Materiale del collare di ritegno

NBR

Materiale del giunto girevole

Ghisa zincata

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la documentazione tecnica disponibile sul sito ufficiale di Festo. ([festo.com])(https://www.festo.com/it/it/a/530033/?utm_source=openai))