## Descrizione del Prodotto

La presa di accoppiamento rapido Festo KD3-1/4-A (codice prodotto 531626) è progettata per connessioni pneumatiche efficienti e sicure. Realizzata in ottone nichelato, garantisce resistenza alla corrosione e durabilità. È conforme alla normativa RoHS.

## **Specifiche Tecniche**

Connessione Pneumatica 1: Filetto maschio G1/4

**Dimensione Nominale:** 5 mm

Pressione di Esercizio: da -0,95 a 12 bar

**Portata Nominale Standard:** 581 l/min

Temperatura Ambiente: da -10 °C a 60 °C

Materiale: Ottone nichelato

**Classe di Resistenza alla Corrosione:** 1 (basso stress da corrosione)

**Metodo di Funzionamento:** Operazione lubrificata possibile

**Peso del Prodotto:** 35 g

Coppia di Serraggio Nominale: 9,5 Nm ± 15%

Codice Doganale: 84813099

## **Applicazioni**

Ideale per sistemi pneumatici che richiedono connessioni rapide e affidabili, la presa KD3-1/4-A è adatta per applicazioni industriali dove è necessaria una rapida sostituzione o manutenzione delle linee pneumatiche.

## Note

Assicurarsi che l'installazione e l'uso siano conformi alle specifiche tecniche fornite per garantire prestazioni ottimali e sicurezza.