# Descrizione del prodotto

Il KS3-1/8-I è un connettore ad innesto rapido progettato per l'utilizzo con raccordi ad innesto rapido a chiusura automatica. Questo componente è ideale per applicazioni pneumatiche che richiedono connessioni rapide e sicure.

## Specifiche tecniche

- Codice prodotto: 531668Codice tipo: KS3-1/8-IEAN: 4052568047832
- **Dimensione nominale:** 4,95 mm
- Pressione di esercizio (intervallo completo di temperatura): da -0,95 a 12 bar
- Portata nominale standard: 558 l/min
- Mezzo operativo: Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
- Nota sul mezzo operativo e pilota: Operazione lubrificata possibile
- Classe di resistenza alla corrosione (CRC): 1 Basso stress da corrosione
- **Temperatura ambiente:** da -10 a 60 °C
- Coppia di serraggio nominale: 5 Nm
- Tolleranza sulla coppia di serraggio nominale: ± 15%
- **Peso del prodotto:** 16 g
- Connessione pneumatica 1: Filetto interno G1/8
- Nota sui materiali: Conforme alla direttiva RoHS

#### Materiali

- Alloggiamento: Ottone nichelato

#### Dimensioni logistiche

- **Dimensioni (L x P x A):** 29 x 13 x 13 mm

### Paese di origine

Germania

#### **Codice doganale**

74122000

# **Documentazione**

Per ulteriori dettagli tecnici, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Festo o presso i distributori autorizzati.