

Descrizione del prodotto

Il KS3-1/8-I è un connettore ad innesto rapido progettato per l'utilizzo con raccordi ad innesto rapido a chiusura automatica. Questo componente è ideale per applicazioni pneumatiche che richiedono connessioni rapide e sicure.

Specifiche tecniche

- **Codice prodotto:** 531668
- **Codice tipo:** KS3-1/8-I
- **EAN:** 4052568047832
- **Dimensione nominale:** 4,95 mm
- **Pressione di esercizio (intervallo completo di temperatura):** da -0,95 a 12 bar
- **Portata nominale standard:** 558 l/min
- **Mezzo operativo:** Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
- **Nota sul mezzo operativo e pilota:** Operazione lubrificata possibile
- **Classe di resistenza alla corrosione (CRC):** 1 - Basso stress da corrosione
- **Temperatura ambiente:** da -10 a 60 °C
- **Coppia di serraggio nominale:** 5 Nm
- **Tolleranza sulla coppia di serraggio nominale:** $\pm 15\%$
- **Peso del prodotto:** 16 g
- **Connessione pneumatica 1:** Filetto interno G1/8
- **Nota sui materiali:** Conforme alla direttiva RoHS

Materiali

- **Alloggiamento:** Ottone nichelato

Dimensioni logistiche

- **Dimensioni (L x P x A):** 29 x 13 x 13 mm

Paese di origine

Germania

Codice doganale

74122000

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Festo o presso i distributori autorizzati.