

Descrizione del Prodotto

Il KS3-1/4-I è un innesto rapido prodotto da Festo, progettato per connettori ad innesto rapido con chiusura automatica. Questo componente è ideale per applicazioni pneumatiche che richiedono connessioni rapide e sicure.

Specifiche Tecniche

Dimensione nominale: 4,95 mm

Pressione di esercizio: da -0,95 a 12 bar

Portata nominale standard: 666 l/min

Mezzo operativo: Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Temperatura ambiente: da -10 a 60 °C

Connessione pneumatica 1: Filettatura interna G1/4

Materiale: Ottone nichelato

Classe di resistenza alla corrosione: 1 (basso stress da corrosione)

Coppia di serraggio nominale: 9,5 Nm $\pm$ 15%

Peso del prodotto: 27 g

Note Aggiuntive

Il funzionamento lubrificato è possibile. Il prodotto è conforme alla normativa RoHS.

Codici e Riferimenti

Codice prodotto Festo: 531669

Codice EAN: 4052568047849

Codice doganale: 74122000

Dimensioni Logistiche

Dimensioni (L x P x A): 35 x 20 x 20 mm

Peso: 27,6 g

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile consultare la documentazione ufficiale fornita da Festo.