Descrizione del Prodotto

Il Festo KS4-1/4-I è un giunto ad innesto rapido con chiusura automatica su un lato, progettato per applicazioni pneumatiche. Questo componente consente un collegamento e scollegamento rapido e sicuro delle linee d'aria compressa, garantendo efficienza e affidabilità nei sistemi pneumatici.

Specifiche Tecniche

Codice Prodotto: 531678

Serie: KS4

Tipo: Giunto ad innesto rapido con chiusura automatica su un lato

Dimensione Nominale: 7,85 mm

Connessione Pneumatica: Filettatura interna G1/4

Pressione di Esercizio: Da -0,95 a 12 bar

Temperatura di Esercizio: Da -10°C a +60°C

Portata Nominale Standard: 1130 l/min

Materiale: Ottone nichelato

Dimensioni: Lunghezza 38,5 mm, Esagono 17 mm

Peso: 31 g

Caratteristiche Principali

- Chiusura automatica su un lato per una connessione sicura e rapida.
- Compatibile con aria compressa conforme alla norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-].
- Possibilità di funzionamento con lubrificazione.
- Manicotto di rilascio in materiale polimerico per una maggiore durata.

Applicazioni

Il giunto KS4-1/4-I è ideale per l'uso in sistemi pneumatici industriali dove è richiesta una connessione rapida e affidabile delle linee d'aria compressa, come in linee di produzione automatizzate, macchinari industriali e attrezzature per l'automazione.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica ufficiale fornita da Festo.