

Descrizione del Prodotto

Il cilindro pneumatico standard FESTO DNCB-32-50-PPV-A, codice prodotto 532726, è progettato per applicazioni industriali che richiedono precisione e affidabilità. Questo cilindro è conforme agli standard ISO 15552, garantendo compatibilità e facilità di integrazione nei sistemi esistenti.

Specifiche Tecniche

- **Diametro del pistone:** 32 mm
- **Corsa:** 50 mm
- **Pressione di esercizio massima:** 12 bar
- **Peso:** 1 kg

Caratteristiche Principali

- **Design robusto:** Costruito con materiali di alta qualità per garantire una lunga durata operativa.
- **Precisione di movimento:** Assicura movimenti lineari precisi, essenziali per applicazioni che richiedono alta accuratezza.
- **Facilità di installazione:** Grazie alla conformità agli standard ISO 15552, l'installazione e la sostituzione sono semplificate.

Applicazioni Tipiche

Il cilindro DNCB-32-50-PPV-A è ideale per una vasta gamma di applicazioni industriali, tra cui:

- Sistemi di automazione
- Linee di assemblaggio
- Macchinari per l'imballaggio
- Applicazioni di movimentazione e posizionamento

Note Aggiuntive

Si prega di notare che il modello DNCB-32-50-PPV-A è stato dichiarato obsoleto e sostituito dal modello DSBC-32-50-PPVA-N3, codice prodotto 1376424. Si consiglia di verificare la disponibilità e le specifiche del modello sostitutivo per garantire la compatibilità con le vostre applicazioni.