

Descrizione del Prodotto

Il microfiltro MS6-LFM-A è un elemento filtrante progettato per la serie MS di Festo, con un grado di filtrazione di 0,01 µm. È ideale per applicazioni che richiedono un'elevata purezza dell'aria compressa.

Specifiche Tecniche

- ****Dimensione****: 6
- ****Serie****: MS
- ****Grado di filtrazione****: 0,01 µm
- ****Efficienza di filtrazione MPPS****: 99,95%
- ****Efficienza di filtrazione frazionaria (0,1 - 0,5 µm)****: 99,995%
- ****Portata volumetrica massima per classe di aria pulita****: 900 l/min
- ****Portata volumetrica minima per classe di aria pulita****: 135 l/min
- ****Contenuto residuo di olio****: 0,01 mg/m³
- ****Standard di riferimento****: ISO 12500-1, ISO 12500-3
- ****Classe di purezza dell'aria in uscita****: Aria compressa secondo ISO 8573-1:2010 [3:-:2]
- ****Mezzo operativo****: Aria compressa secondo ISO 8573-1:2010 [6:-:4], gas inerti
- ****Dimensioni logistiche (L x P x A)****: 110 x 60 x 55 mm
- ****Peso****: 47,02 g
- ****Paese di origine****: GB
- ****Codice doganale****: 84213925

Applicazioni

Il microfiltro MS6-LFM-A è utilizzato per rimuovere particelle fini e tracce di olio dall'aria compressa, garantendo una qualità dell'aria conforme agli standard ISO 8573-1:2010 [3:-:2]. È adatto per applicazioni industriali che richiedono un'elevata purezza dell'aria.

Note

Per garantire un funzionamento affidabile, è importante osservare la durata di vita raccomandata dell'elemento filtrante. Si consiglia di consultare la documentazione tecnica fornita da Festo per ulteriori dettagli.