

Produttore

FESTO

Codice Prodotto

533143

Nome del Modello

CPE10-M1BH-5/3E-M7-B

Descrizione

Elettrovalvola pneumatica a 5/3 vie con posizione centrale in scarico, connessioni M7, pressione operativa da 3 a 8 bar, tensione di alimentazione 24 V DC e portata nominale di 250 l/min.

Specifiche Tecniche

- Funzione valvola: 5/3 vie, posizione centrale in scarico
- Connessioni pneumatiche: M7
- Pressione operativa: da 3 a 8 bar
- Tensione di alimentazione: 24 V DC
- Portata nominale: 250 l/min
- Materiale del corpo: Alluminio pressofuso
- Materiale delle guarnizioni: NBR
- Tipo di azionamento: Elettrico
- Grado di protezione: IP65 con connettore conforme a IEC 60529
- Posizione di montaggio: Qualsiasi
- Temperatura ambiente: da -5 °C a 50 °C
- Dimensioni: Larghezza 10 mm
- Peso: 0,0767 kg

Conformità e Certificazioni

- Conforme alla direttiva RoHS
- Sostanze estremamente preoccupanti (SVHC): Piombo (23-Jan-2024)
- Paese di origine: Germania
- Tariffa n.: 84812090

- US ECCN: EAR99
- EU ECCN: NLR

Documentazione Tecnica

- Scheda tecnica: [Data Sheet](<https://it.farnell.com/festo/533143/cpe10-m1bh-5-3e-m7-b-solenoid/dp/3852549>)
- Disegni CAD in formati multipli

Note

Immagine a scopo illustrativo. Per informazioni dettagliate, consultare la scheda tecnica fornita dal produttore.