

Descrizione del Prodotto

Elettrovalvola pneumatica a 5/3 vie pressurizzata, modello CPE10-M1BH-5/3B-QS4-B, con connessioni QS-4, adatta per pressioni operative da 3 a 8 bar, alimentazione a 24 V DC e portata nominale standard di 180 l/min.

Specifiche Tecniche

- **Funzione della valvola:** 5/3 vie, pressurizzata
- **Tipo di azionamento:** Elettrico
- **Larghezza costruttiva:** 10 mm
- **Portata nominale standard:** 180 l/min
- **Pressione di esercizio:** da 3 a 8 bar
- **Tipo di reset:** Molla meccanica
- **Classe di protezione:** IP65 con presa conforme a IEC 60529
- **Dimensione nominale:** 4 mm
- **Principio di tenuta:** Morbido
- **Posizione di montaggio:** Qualsiasi
- **Azionamento manuale:** Non bloccante
- **Alimentazione dell'aria pilota:** Interna
- **Tempo di commutazione ON:** 16 ms
- **Tempo di commutazione OFF:** 20 ms
- **Valori caratteristici della bobina:** 24 V DC: 1,28 W
- **Temperatura ambiente:** da -5 °C a 50 °C
- **Connessioni pneumatiche:** QS-4 per porte 1, 2 e 4; M7 per porte 3 e 5
- **Materiale della custodia:** Alluminio pressofuso
- **Materiale delle guarnizioni:** NBR
- **Conformità RoHS:** Sì

Documentazione Tecnica

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito del produttore.