

Descrizione del Prodotto

L'elettrovalvola Festo VMPA1-M1H-K-PI (codice 533347) è una valvola pneumatica monostabile a 3/2 vie, progettata per applicazioni industriali che richiedono un controllo preciso del flusso d'aria.

Funzione della Valvola

3/2 vie, chiusa, monostabile.

Tipo di Azionamento

Elettrico.

Dimensione della Valvola

10 mm.

Portata Nominale Standard

230 l/min.

Pressione di Esercizio

Da 3 a 10 bar.

Pressione di Pilotaggio

Da 3 a 8 bar.

Temperatura di Esercizio

Da -5°C a +50°C.

Temperatura di Stoccaggio

Da -20°C a +40°C.

Umidità Relativa

Massimo 90% a 40°C.

Tempo di Commutazione

Accensione: 10 ms; Spegnimento: 20 ms.

Principio di Tenuta

Morbido.

Posizione di Montaggio

Qualsiasi.

Tipo di Pilotaggio

Pilotata.

Direzione del Flusso

Non reversibile.

Classe di Protezione

IP65 secondo IEC 60529.

Materiale del Corpo

Alluminio pressofuso.

Materiale delle Guarnizioni

NBR.

Conformità

RoHS.

Peso del Prodotto

56 g.

Note Aggiuntive

L'elettrovalvola è dotata di un indicatore di stato del segnale e supporta un funzionamento lubrificato, se necessario.