

Descrizione del Prodotto

La sottobase FESTO 533352, nota anche come VMPA1-FB-AP-4-1, è progettata per l'uso con le unità di valvole della serie MPA-S. Questa sottobase consente l'installazione di fino a quattro valvole, offrendo una soluzione compatta ed efficiente per applicazioni pneumatiche.

Specifiche Tecniche

Dimensioni: Larghezza 42 mm, Lunghezza 107,3 mm

Passo: 10,5 mm

Numero massimo di posizioni valvola: 4

Pressione di esercizio: da -0,9 a 10 bar

Pressione di comando: da 3 a 8 bar

Temperatura ambiente: da -5°C a +50°C

Conessioni pneumatiche: M7 per le porte 2 e 4

Materiale: Alluminio pressofuso

Conformità RoHS: Conforme

Classe di resistenza alla corrosione (KBK): 0 (nessuna sollecitazione da corrosione)

Peso: 185 g

Applicazioni

La sottobase VMPA1-FB-AP-4-1 è ideale per l'integrazione in sistemi pneumatici modulari, consentendo una configurazione flessibile e una facile manutenzione delle valvole nella serie MPA-S.

Documentazione Tecnica

Per ulteriori dettagli tecnici e disegni CAD, si prega di consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di FESTO.