

Descrizione del Prodotto

Il modulo elettronico FESTO 533361, noto anche come VMPA1-FB-EMG-8, è progettato per l'utilizzo con terminali di valvole MPA-S. Supporta fino a 4 posizioni di valvola e 8 bobine solenoidi, offrendo una soluzione efficiente per il controllo pneumatico.

Specifiche Tecniche

- **Codice Prodotto:** 533361
- **Codice Tipo:** VMPA1-FB-EMG-8
- **Numero Massimo di Posizioni Valvola:** 4
- **Numero Massimo di Bobine Solenoidi:** 8
- **Consumo di Corrente Intrinseco alla Tensione di Carico:** 23 mA
- **Consumo di Corrente Intrinseco alla Tensione di Esercizio:** 8 mA
- **Corrente Nominale per Bobina Solenoide:** 58 mA fino a 24 ms
- **Corrente Nominale con Riduzione di Corrente:** 9 mA dopo 24 ms
- **Classe di Resistenza alla Corrosione (CRC):** 1 - Basso stress da corrosione (quando installato)
- **Materiale della Custodia:** Poliossimetilene (POM)
- **Conformità RoHS:** Conforme
- **Peso del Prodotto:** 20 g

Funzionalità Diagnostiche

Il modulo offre funzionalità diagnostiche per rilevare sottotensioni nelle valvole pneumatiche, garantendo un funzionamento affidabile e sicuro del sistema.

Applicazioni

Ideale per l'integrazione in sistemi di automazione industriale, il modulo elettronico FESTO 533361 è utilizzato in combinazione con terminali di valvole MPA-S per il controllo preciso di processi pneumatici.

Documentazione Tecnica

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile consultare il datasheet fornito dal produttore.