

Descrizione del Prodotto

Il silenziatore pneumatico Festo UC-1/4-20 (codice prodotto 534220) è progettato per ridurre il rumore generato durante lo scarico dell'aria compressa nei sistemi pneumatici. Realizzato in polietilene (PE), offre una soluzione efficace per migliorare l'ambiente di lavoro riducendo il livello di rumore.

Specifiche Tecniche

- **Connessione Pneumatica:** G1/4
- **Pressione di Esercizio:** da 0 a 10 bar
- **Temperatura Ambiente:** da -10°C a 70°C
- **Livello di Rumore:** 60 dB(A)
- **Posizione di Montaggio:** Qualsiasi
- **Materiale:** Polietilene (PE)
- **Peso del Prodotto:** 5,2 g
- **Conformità RoHS:** Sì

Caratteristiche Principali

- **Riduzione del Rumore:** Abbassa efficacemente il livello di rumore durante lo scarico dell'aria compressa, migliorando le condizioni di lavoro.
- **Facilità di Installazione:** Grazie alla connessione G1/4 e alla possibilità di montaggio in qualsiasi posizione, l'installazione è semplice e versatile.
- **Materiale Durevole:** Realizzato in polietilene, garantisce resistenza e durata nel tempo.
- **Compatibilità:** Adatto per l'uso con aria compressa conforme alla norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-].
- **Operazione Lubrificata:** È possibile l'operazione con mezzo lubrificato.

Applicazioni

Il silenziatore UC-1/4-20 è ideale per l'uso in sistemi pneumatici industriali dove è necessario ridurre il rumore dello scarico dell'aria, contribuendo a creare un ambiente di lavoro più silenzioso e sicuro.

Note Aggiuntive

Per garantire prestazioni ottimali e una lunga durata, si consiglia di seguire le linee guida del produttore per l'installazione e la manutenzione. Assicurarsi che il silenziatore sia

compatibile con le specifiche del sistema pneumatico in uso.

Riferimenti

Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, consultare il sito ufficiale di Festo o contattare un distributore autorizzato.