

## **Descrizione del Prodotto**

La valvola a sfera Festo VAPB-3/4-F-40-F03 (codice prodotto 534305) è una valvola a 2 vie progettata per il controllo efficiente dei fluidi in applicazioni industriali. Realizzata in ottone nichelato, offre resistenza alla corrosione e durata nel tempo.

## **Caratteristiche Tecniche**

**Tipo di attuazione:** Meccanico

**Principio di tenuta:** Morbido

**Posizione di montaggio:** Qualsiasi

**Tipo di montaggio:** Installazione in linea

**Connessione:** Rp3/4

**Indicatore di posizione:** Direzione della scanalatura = direzione del flusso

**Foratura flangia:** F03

**Diametro nominale (DN):** 20

**Pressione nominale (PN):** 40

**Coppia di spunto a  $\Delta P$  di 10 bar:** 5,1 Nm

**Standard di riferimento:** ISO 5211

**Flusso Kv:** 41,0 m<sup>3</sup>/h

### **Fluidi Compatibili**

Aria compressa secondo ISO 8573-1:2010, gas inerti, liquidi neutri e acqua.

### **Temperatura del Fluido**

Da -20 °C a 150 °C.

### **Materiali**

**Corpo:** Ottone nichelato (CW617N)

**Sfera:** Ottone cromato duro (CW617N)

**Albero:** Ottone (CW614N)

**Guarnizioni:** HNBR, PTFE

### **Note Aggiuntive**

Il prodotto è conforme alla direttiva RoHS e contiene sostanze che possono compromettere la bagnabilità della vernice. Classe di resistenza alla corrosione: 1 (basso stress corrosivo).

### **Peso**

500 g.