

Descrizione del Prodotto

La valvola di controllo del flusso unidirezionale Festo GRLA-3/8-QS-8-RS-D (codice prodotto 534342) è progettata per regolare la velocità dei cilindri pneumatici durante le fasi di avanzamento e ritorno. Questa valvola combina un raccordo a innesto rapido QS-8 con una filettatura maschio G3/8, consentendo un'installazione semplice e affidabile.

Caratteristiche Principali

- ****Funzione della Valvola:**** Controllo del flusso unidirezionale per l'aria di scarico.
- ****Connessioni Pneumatiche:****
 - Porta 1: Raccordo a innesto rapido QS-8 (8 mm).
 - Porta 2: Filettatura maschio G3/8.
- ****Elemento di Regolazione:**** Vite zigrinata per una regolazione precisa del flusso.
- ****Materiali:****
 - Corpo: Lega di alluminio anodizzato.
 - Testa zigrinata: Lega di alluminio anodizzato.
 - Guarnizioni: NBR.
 - Raccordo girevole: Zinco pressofuso.
- ****Portata Nominale Standard:****
 - Direzione di controllo del flusso: 820 l/min.
 - Direzione di non ritorno: 450-850 l/min.
- ****Pressione di Esercizio:**** 0,2 - 10 bar.
- ****Temperatura di Esercizio:**** -10°C a 60°C.
- ****Posizione di Montaggio:**** Qualsiasi.

- **Peso del Prodotto:** 72 g.

Applicazioni

Questa valvola è ideale per applicazioni pneumatiche che richiedono un controllo preciso della velocità dei cilindri, garantendo un funzionamento efficiente e affidabile dei sistemi pneumatici.

Note Aggiuntive

- **Conformità:** Conforme alla direttiva RoHS.
- **Classe di Protezione:** IP65 secondo IEC 60529.
- **Certificazioni:** Classificazione marittima disponibile su richiesta.

Per ulteriori dettagli tecnici e documentazione, si prega di consultare le risorse fornite dal produttore.