

Descrizione del Prodotto

La cartuccia filtrante MS4-LFP-E è progettata per la serie MS di Festo, con un grado di filtrazione di 40 µm. È realizzata in polietilene (PE) e offre una resistenza alla corrosione classificata come CRC 2, indicativa di uno stress corrosivo moderato.

Specifiche Tecniche

- **Dimensione**: 4
- **Serie**: MS
- **Grado di Filtrazione**: 40 µm
- **Materiale del Filtro**: Polietilene (PE)
- **Classificazione Resistenza alla Corrosione (CRC)**: 2 (stress corrosivo moderato)
- **Peso**: 11,5 g
- **Dimensioni Logistiche (Profondità x Larghezza x Altezza)**: 40 x 30 x 30 mm
- **Codice Doganale**: 84219990
- **Paese di Origine**: Germania

Applicazioni

Questa cartuccia filtrante è ideale per l'uso in sistemi pneumatici che richiedono una filtrazione efficace delle particelle fino a 40 µm, garantendo un funzionamento affidabile e prolungando la durata dei componenti a valle.

Note Aggiuntive

Per garantire prestazioni ottimali, è consigliato rispettare la durata di vita raccomandata della cartuccia filtrante e sostituirla secondo le indicazioni del produttore.