

Nome del prodotto

Serbatoio per aria compressa CRVZS-20

Codice prodotto

534845

Descrizione

Serbatoio per aria compressa resistente alla corrosione, conforme alla direttiva UE 97/23/EG e al foglio di istruzioni AD 2000. Volume di 20 litri, posizione di montaggio con scarico della condensa verso il basso. Pressione di esercizio da -0,95 a 16 bar. Certificato dall'ente preposto CRN0H15669.5C.

Specifiche tecniche

- **Capacità:** 20 litri
- **Pressione massima di esercizio:** 16 bar
- **Collegamento:** G1"
- **Materiale:** Acciaio inossidabile ad alta lega
- **Temperatura del fluido:** da -10 °C a 100 °C
- **Temperatura ambiente:** da -10 °C a 100 °C
- **Classe di resistenza alla corrosione (CRC):** 3 - Forte sollecitazione da corrosione
- **Conformità CE:** Secondo la direttiva europea sulle attrezzature a pressione
- **Certificazioni:** CRN, TÜV

Dimensioni e peso

- **Lunghezza:** 740 mm
- **Peso:** 10,208 kg

Conessioni

- **Conneessione pneumatica:** G1"
- **Conneessione per scarico condensa:** G3/8

Note sui materiali

Privo di rame e PTFE, conforme alla direttiva RoHS.

Applicazioni

Compensazione delle fluttuazioni di pressione e accumulo in caso di consumo improvviso di aria. Fornitura di grandi volumi di aria compressa per l'alimentazione di attuatori a impulsi rapidi. Dotato di porta per lo scarico della condensa in alcuni casi.

Documentazione

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Festo.